



VRC Documentation

Command Reference

Comandi funzione:

F1 <asel>	Alterna tag completa/ridotta
F1 sectorID <asel>	Fai un pointout al controllore identificato da sectorID
Shift+F1 PUNTO <asel>	Crea una linea ancorata al punto ed all'aereo. Mostra distanza, rilevamento, e tempo per arrivare al punto
Shift+F1 <asel>	Rimuove tutte le linee ancorate per l'aereo selezionato
F2 <codice ICAO> <enter>	Alterna una stazione meteo nel Weather Panel
F3 <asel>	Possiedi una traccia
F4 <asel>	Lascia una traccia
F4 sectorID <asel>	Inizia un handoff dell'aereo al controllore
F4 /OK <asel>	Obbliga a lasciare una traccia
F5 alt <asel>	Imposta la quota di crociera in un piano di volo
F6 <asel>	Carica il piano di volo dell'aereo nella "flight plan window" (Scorciatoia: CTRL+Click aereo)
F6 sectorID <asel>	Manda la strip dell'aereo selezionato al controllore specificato
SHIFT+F6 <asel>	Disegna la rotta dell'aereo (Scorciatoia: CTRL+ALT+Click aereo)
F7 <codice ICAO> <enter>	Richiede il METAR dal server e lo mostra nel Weather Panel
F7 <asel>	Richiede il METAR per l'aeroporto di destinazione dell'aereo
SHIFT+F7 <asel>	Richiede il METAR per l'aeroporto di partenza dell'aereo
F8 alt <asel>	Assegna una quota temporanea all'aereo
F8 <asel>	Cancella l'assegnazione di una quota temporanea
F9 <asel>	Assegna automaticamente un codice trasponder per l'aereo
F9 nnnn <asel>	Assegna il codice trasponder "nnnn" all'aereo
F9 v r t <asel>	Assegna un tag vocale all'aereo
F11	Zoom dentro (Scorciatoia: Gira la rotellina del mouse avanti)
F12	Zoom fuori (Scorciatoia: Gira la rotellina del mouse indietro)

Comandi vari:

INS abcd <asel>	Assegna il testo nella scratchpad dell'aereo.
INS <asel>	Cancella il testo nella scratchpad dell'aereo.
HOME <asel>	Invia una richiesta di contatto all'aereo
TAB	Alterna il cursore della tastiera tra il Primary Display e l'ultima chat usata.
CTRL+TAB	Alterna il testo della frequenza tra normale ed a pieno schermo.
PAGE UP	Scorri indietro di una pagina il testo della frequenza.
PAGE DN	Scorri avanti di una pagina il testo della frequenza.

CTRL+END	Torna alla fine del testo della frequenza
Freccia su	Scorri all'indietro i comandi usati
Freccia giu'	Scorri in avanti i comandi usati
CTRL+Freccia su	Aumenta di una linea il testo della frequenza.
CTRL+Freccia giu'	Diminuisci di una linea il testo della frequenza.
CTRL+ALT+Tastierino numerico 1-9	Salva l'attuale centro dello schermo e zoom come preferito.
CTRL+Tastierino numerico 1-9	Richiama zoom e centro dei preferiti
CTRL+Tastierino numerico 0.	Richiama l'ultimo zoom/centro
Callsign Parziale <asel>	Radioseleziona il callsign più simile
<asel>	Aggiunge/rimuove dalla request list l'aereo radioselezionato
CTRL+D	Riduce tutte le tag non controllate (Declutter)
CTRL+F	Alterna il filtro di altitudini tra on e off
CTRL+R	Alterna la visualizzazione dei cerchi di separazione attorno agli aerei posseduti
CTRL+S	Muta l'allarme di collisione
CTRL+T	Alterna la visualizzazione del riquadro frequenza testuale
CTRL+G	Alterna la visualizzazione dei diagrams (SID/STAR/MVA) per lo schermo corrente
CTRL+Spazio	Ferma l'avvertimento di nuovo messaggio in frequenza
ESC (sul radar)	Cancella la linea di comando se non vuota, altrimenti elimina la radioselezione
ESC (in chat)	Cancella la linea di comando se non vuota, altrimenti nasconde la chat
ALT+1	Mostra/nascondi porta strip
ALT+2	Mostra/nascondi lista controllori
ALT+3	Mostra/nascondi lista arrivi/partenze
ALT+4	Mostra/nascondi pannello comunicazioni
ALT+5	Mostra/nascondi pannello meteo
ALT+6	Mostra/nascondi pannello SELCAL

Comandi "punto":

.group nome sectorId ...	Crea una chat di gruppo con quel nome contenente la lista di controllori specificata
.chat CALLSIGN	Apri una chat privata con il callsign specificato
.rings PUNTO	Centra i Range Rings sul PUNTO (intersezione, VOR, etc.) (Scorciatoia: CTRL+Doppio click destro)
.norings	Disattiva i range rings
.center/.centre PUNTO	Centra il display su PUNTO (Scorciatoia: Doppio click destro)
.center2/.centre2 PUNTO	Centra il display e i range rings su PUNTO
.vis PUNTO	Setta il centro di visibilità su PUNTO (Scorciatoia: CTRL+ALT+Doppio click destro)
.vis1 PUNTO	Lo stesso di .vis
.vis2 PUNTO	Setta il secondo centro di visibilità su PUNTO
.vis3 PUNTO	Setta il terzo centro di visibilità su PUNTO
.vis4 PUNTO	Setta il quarto centro di visibilità su PUNTO
.novis	Cancella tutti i centri di visibilità
.showvis	Mostra i centri di visibilità
.ff INT INT ...	Alterna la visualizzazione di quelle intersezioni

.fv VOR VOR ...	Alterna la visualizzazione di quei VOR
.fn NDB NDB ...	Alterna la visualizzazione di quegli NDB
.fa ICAO ICAO ...	Alterna la visualizzazione di quegli aeroporti
.fc Runway Runway ...	Alterna la visualizzazione delle centerline di quelle piste
.fw Airway Airway ...	Alterna la visualizzazione di quelle aerovie
.fd diagram Name Diagram Name ...	Alterna la visualizzazione di quei diagrammi (SID/STAR/MVA)
.nofixes	Nasconde tutte le intersezioni
.novors	Nasconde tutti i VOR
.nondbs	Nasconde tutti i NDB
.noairports	Nasconde tutti gli aeroporti
.nocenterlines	Nasconde tutte le centerline
.noairways	Nasconde tutte le aerovie
.nodiagrams	Nasconde tutti i diagrammi (SID/STAR/MVA)
.atis/.showatis [CALLSIGN]	Richiede l'ATIS del controllore, o mostra il proprio atis se non viene specificato un callsign
.msg CALLSIGN messaggio	Invia un messaggio privato
.wallop messaggio	Invia un messaggio a tutti i supervisori
.wall messaggio	Invia un broadcast a tutti (solo per Supervisor)
.findac <asel>	Centra lo schermo sull'aereo selezionato (solo per Supervisor)
.transfer sectorID	Inizia un handoff di tutte le tue tracce ad un controllore
.ov sectorID	Inizia un override su quel controllore
.ic sectorID	Inizia una chiamata intercom con quel controllore
.acc	Accetta una chiamata intercom
.hold	Attiva/disattiva l'attesa per una chiamata intercom
.mon sectorID	Inizia un monitor di quel controllore
.rls	Termina una chiamata intercom, monitor, od override
.copy	Copia il testo della radio negli appunti
.break	Richiede un break
.nobreak	Cancella la richiesta di break
.busy message	Imposta il tuo messaggio di occupato solo per i piloti
.busyall message	Imposta il tuo messaggio di occupato per piloti e controllori
.nobusy	Cancella il messaggio di occupato
.find PUNTO	Disegna un cerchio giallo attorno al punto specificato (intersezione, VOR, etc.)
.silence	Silenzia l'allarme di collisione (Scorciatoia: CTRL+S)
.am RTE POINT1.POINT2 ..	Imposta la nuova rotta per l'aereo radioselezionato
.contactme CALLSIGN	Invia al pilota una richiesta di contatto (Scorciatoia: HOME)
.debug FLAG	Alterna un messaggio di debug (Usa ".debug 1" per mostrare/nascondere una piccola finestra di informazioni)
.declutter	Riduce tutte le tag non controllate (Scorciatoia: CTRL+D)
.filters	Attiva/disattiva il filtro di altitudini (Scorciatoia: CTRL+F)
.seprings	Alterna la visualizzazione dei cerchi di separazione attorno agli aerei posseduti (Shortcut: CTRL+R)
.openurl URL	Apri quell'url nel tuo browser di default
.nomsgs	Ferma l'avvertimento di nuovo messaggio in frequenza. (Scorciatoia: CTRL+Space)
.reloadaliases	Ricarica il file alias
.reloadpof	Ricarica il file POF
.cascade	Dispone a cascata tutte le finestre nel primary display

.rsb PUNTO <asel>	Mostra prua, distanza e tempo tra l'aereo radioselezionato ed il punto
.rsb PUNTO PUNTO	Mostra prua e distanza tra i punti specificati
.showname CALLSIGN	Mostra il nome del pilota o controllore, se disponibile
.help [MESSAGGIO]	Invia a tutti gli atc nel tuo range una richiesta di aiuto con il testo opzionale
.nohelp	Cancella la richiesta di aiuto
.logofftime TIME	Imposta l'orario a cui prevedi di disconnetterti (Non sara' inviato ai vecchi client piloti come SB2)
.nologofftime	Cancella l'orario a cui prevedi di disconnetterti
.an PUNTO <asel>	Crea una linea ancorata al punto ed all'aereo. Mostra distanza, rilevamento, e tempo per arrivare al punto.
.an <asel>	Rimuove tutte le linee ancorate per l'aereo selezionato.
.noanchors	Rimuove tutte le linee ancorate di tutti gli aerei.
.strip <asel>	Aggiunge la strip dell'aereo radioselezionato alla strippiera
.sep ETICHETTA	Aggiunge un separatore alla strippiera con nome ETICHETTA
.sep ETICHETTA1 ETICHETTA2 ETICHETTA3	Aggiunge piu' separatori alla strippiera. (Utile per gli alias.)
...	
.delstrip <asel>	Rimuove la strip dell'aereo radioselezionato dalla strippiera
.nostrips	Rimuove tutte le strip dalla strippiera. Non rimuove i separatori.
.log NOMEFILE	Salva un log della finestra di chat attuale o della frequenza testiale nel file NOMEFILE all'interno della directory iniziale
.showstats	Mostra delle statistiche sulla sessione attuale di controllo
.resetstats	Azzerare le statistiche visualizzate
.set3dcenter POINT	Posiziona la telecamera nel punto specificato per la visuale 3D
.set3dalt ALT	Assegna l'altezza specificata alla telecamera nella visuale 3D
.setterrainalt ALT	Assegna l'altezza specificata al suolo nella visuale 3D
.lockview <asel>	Blocca la telecamera sull'aereo selezionato in modalita' 3D
.showloc CALLSIGN	Mostra il centro di visibilita' ed il range del controllore selezionato

Scorciatoie con il mouse:

Click Destro su un aereo	Mostra menu pop-up con vari comandi
Click Destro nella lista arrivi/partenze	Mostra menu pop-up con vari comandi
CTRL+Click Aereo	Carica il piano di volo dell'aereo nella finestra flight plan
CTRL+ALT+Click Aereo	Disegna la rotta pianificata dall'aereo sul radar
SHIFT+Click Aereo	Mostra la previsione di prossimita' tra l'aereo cliccato e quello radioselezionato
CTRL+SHIFT+Click Aereo	Informa il traffico radioselezionato sulla posizione e distanza dal traffico cliccato
Click destro su una voce della lista controllori	Mostra menu pop-up con vari comandi
Click destro su un partecipante ad una chat	Mostra menu pop-up con vari comandi
Doppio-Click destro	Centra la mappa sul punto
CTRL+Doppio-Click destro	Centra i range rings sul punto
CTRL+ALT+Doppio-Click destro	Imposta il centro di visibilita' nel punto

Doppio-Click e trascina	Disegna rilevamento e distanza tra i due punti
Rotella Mouse	Aumenta/diminuisce lo zoom del radar o scorre la strippiera
CTRL+Rotella Mouse	Zoom veloce (schermi radar)
Doppio-Click nella chat	Richiede l'ATIS del controllore
Click destro strip	Mostra menu pop-up con vari comandi
Doppio-Click strip	Equivalente a cliccare la traccia di un aereo (radioselezione)
Alt-Click strip	Cancella la strip o il separatore
ALT+Click Aereo	Aggiunge la strip dell'aereo selezionato alla strippiera
Click+Trascina strip	Sposta la strip nella strippiera
Shift+Click+Trascina strip	Crea una copia della strip all'interno della strippiera
Shift + Click destro	Posiziona un ancora pe rl'aereo radioselezionato nel punto cliccato.